





TEPRA PRO				
「テプラ」PROシリーズ				
NEW ※2009年7月24日発売予定				
スペック表				
品番	SR550	SR300	SR-PDP1	SR600
希望小売価格(税込) (1台) (本体価格)	¥20,790 (¥19,800)	¥13,650 (¥13,000)	¥10,290 (¥9,800)	¥23,940 (¥22,800)
本体色	ブラック	パールホワイト	アカ	パールホワイト/レッド
寸法	約180(W)×235(D)×80(H)mm	約154(W)×108(D)×57.5(H)mm	約210(W)×113(D)×58(H)mm	約100(W)×105(D)×104(H)mm
質量	約770g(乾電池・テープ除く)	約520g(乾電池・テープ除く)	約420g(乾電池・テープ除く)	約550g(乾電池・テープ除く)
入力方式	JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応)	JIS配列キーボード式(ローマ字入力専用)	JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応)	JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応)
表示	8文字×4行、バックライト付き液晶	6文字×4行	3文字×1行	6文字×4行、バックライト付き液晶
印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式
ヘッド構成	薄膜サーマルヘッド(180dpi・128dot)	薄膜サーマルヘッド(180dpi・64dot)	薄膜サーマルヘッド(180dpi・64dot)	薄膜サーマルヘッド(180dpi・128dot)
最大印刷可能幅	18.1mm(24mm幅テープ使用時)	9.0mm(12・18mm幅テープ使用時)	9.0mm(12・18mm幅テープ使用時)	18.1mm(24mm幅テープ使用時)
「みえ」機能	2段切換え	2行固定表示	—	2段切換え
ラベル幅※1	P-TAPE規格 4・6・9・12・18・24mm	P-TAPE規格 4・6・9・12・18mm	P-TAPE規格 4・6・9・12・18mm	P-TAPE規格 4・6・9・12・18・24mm
漢字変換方式	ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)	学習機能付き熟語変換	学習機能付き熟語変換	ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)
熟語数	約119,000語(追加可能)	約63,000語	約63,000語	約119,000語
内蔵文字数	8,379文字	5,312文字	5,460文字	8,221文字
	JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 かな・英数字・記号等	JIS第1/2,965文字 JIS第2/1,121文字 かな・英数字・記号等	JIS第1/2,965文字 JIS第2/1,121文字 かな・英数字・記号等(ポケモンの絵文字260文字含む)	JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 かな・英数字・記号等
文章メモリー	約175文字	約90文字	約60文字	約175文字
内蔵ファイル	約5,000文字/最大99ファイル※2	約90文字/5ファイル	約60文字/1ファイル	約5,000文字/最大99ファイル※2
あて名登録	約5,000文字/最大99件※2	—	—	約5,000文字/最大100件※2
名前登録	約1,120文字/最大40件※2	—	—	約1,120文字/最大40件※2
ファイルのバックアップ	フラッシュメモリー内蔵	単4アルカリ乾電池×6本(別売)	単3アルカリ乾電池×6本(別売)	フラッシュメモリー内蔵
外字登録	4文字	—	—	4文字
印刷行数	1~8行	1~3行	1~2行	1~13行
フォント	16・24・32・48dot系	16・48dot系	16・48dot系	アウトラインフォント
平滑化	常時アウトラインスムーzing	常時平滑化	常時平滑化	切換え可能
デザインフォーム	106種	15種	—	35種
特殊フォーム	6種(ビジネスフォーム)	—	—	6種
印刷履歴	5件	—	—	5件
コピー&貼付け	○	—	—	○
連続印刷(「そく」)	100枚まで(自動的に個別カット)	100枚まで(自動的に個別カット)	—	100枚まで(自動的に個別カット)
拡大印刷(「でが」)※3	2~6倍(部分印刷可能)	—	—	2~4倍(部分印刷可能)
文字サイズ	7段階	5段階	5段階	7段階
内蔵書体	漢字	7書体(明朝・ゴシック体他)	2書体(明朝・ゴシック体)	5書体(明朝・ゴシック体他)
	かな	11書体(明朝・ゴシック・行書体他)	2書体(明朝・ゴシック体)	9書体(明朝・ゴシック・行書体他)
英数	13書体(明朝・ゴシック・HV・BR体他)	2書体(明朝・ゴシック体)	2書体(ゴシック・ハビビ体)	14書体(明朝・ゴシック・えれん・ハビビ体他)
	—	—	—	9書体(明朝・ゴシック・行書体他)
外枠	122種	75種	101種(ポケモンの外枠38種含む)	120種
表組み	4種	4種	—	4種
地紋	既製地紋7種	—	—	既製地紋7種
装飾	飾り字/15種、伸・縮/5種、 囲み・網/8種	飾り字/5種	飾り字/5種	飾り字/19種、伸・縮/5種、 囲み・網/8種
余白	6段階	2段階	2段階	6段階
文字間隔	4段階	2段階	—	4段階
割付け	英数字プロポーション方式	英数字プロポーション方式	英数字プロポーション方式	英数字プロポーション方式
定長印刷	4種	—	—	4種
定長印刷	1.2~50cm	1~50cm	—	1~95cm
バーコード	7規格(QRコード含む)	—	—	7規格(QRコード含む)
定型外国語	—	—	—	—
鏡像印刷	○	○	○	○
カッター	オートカッター	オートカッター	手動カッター	オートカッター
トリマー	オートトリマー(9~24mm幅)	—	—	オートトリマー(9~36mm幅)
電源	ACアダプタ・単3アルカリ乾電池×6本(別売)・ 単3ニッケル水素電池×6本(別売)※4	ACアダプタ・単4アルカリ乾電池×6本(別売)※4	単3アルカリ乾電池×6本(別売)※4	ACアダプタ・単3アルカリ乾電池×6本(別売)※4
パソコン接続	USB接続	—	—	—
同梱品	ACアダプタ・試用PROテープ・ ラベルソフト	ACアダプタ・試用PROテープ	試用PROテープ・テープカートリッジBOX	ACアダプタ・試用PROテープ
対応オプション	別売品一覧表(価格は本文オプション欄P.21~24をご覧ください)			
テープカートリッジ	PROテープカートリッジ254種	PROテープカートリッジ218種	PROテープカートリッジ218種	PROテープカートリッジ254種
ACアダプタ	本体に付属(AC1116J)	本体に付属(AC0615J)	—	本体に付属(AC1116J)
システムバッグ	SR8B	SR8B	—	SR8B
システムトランク	SR9BTN	—	—	SR9BTN
トリマー	本体に付属	RT36W	RT36W	RT36W
ハーフカッター	RH24	RH24	RH24	RH24
ヘッドクリーニングテープ/キョ	SR24C/RC15	SR18C/RC15	SR18C/RC15	SR24C/RC15

※「ATOK」は株式会社システムの登録商標です。



TEPRA PRO		
「テプラ」PROシリーズ		
NEW ※2009年7月24日発売予定		
スペック表		
品番	SR930	
希望小売価格(税込) (1台) (本体価格)	¥41,790 (¥39,800)	
本体色	シルバー	
寸法	約204(W)×220(D)×76.5(H)mm	
質量	約1,100g(乾電池・テープ除く)	
入力方式	JIS配列キーボード式	
表示	15文字×5行	
印刷方式	熱転写PRO印刷方式	
ヘッド構成	薄膜サーマルヘッド(360dpi・384dot)	
最大印刷可能幅	27.1mm(36mm幅テープ使用時)	
「みえ」機能	4段切換え	
ラベル幅※1	P-TAPE規格 4・6・9・12・18・24・36mm	
漢字変換方式	ATOK(学習機能付き連文節変換)	
熟語数	約92,000語(追加可能)	
内蔵文字数	8,221文字	
	JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 かな・英数字・記号等	
文章メモリー	約500文字	
内蔵ファイル	約10,000文字/最大100ファイル※2	
あて名登録	約10,000文字/最大100件※2	
名前登録	約1,120文字/最大40件※2	
ファイルのバックアップ	フラッシュメモリー内蔵	
外字登録	4文字	
印刷行数	1~13行	
フォント	アウトラインフォント	
平滑化	切換え可能	
デザインフォーム	35種	
特殊フォーム	6種	
印刷履歴	5件	
コピー&貼付け	○	
連続印刷(「そく」)	100枚まで(自動的に個別カット)	
拡大印刷(「でが」)※3	2~4倍(部分印刷可能)	
文字サイズ	13段階	
内蔵書体	10書体(明朝・ゴシック体他)	
	14書体(明朝・ゴシック・えれん・ハビビ体他)	
英数	11書体(明朝・ゴシック・行書体他)	
	9書体(明朝・ゴシック・ハビビ体)	
外枠	87種(記号外枠含む)	
表組み	10種	
地紋	15種(文字地紋・創作地紋含む)	
装飾	飾り字/19種、伸・縮/5種、 囲み・網/8種	
余白	6段階	
文字間隔	4段階	
割付け	英数字プロポーション方式	
定長印刷	4種	
定長印刷	1~95cm	
バーコード	8規格(QRコード含む)	
定型外国語	—	
鏡像印刷	○	
カッター	ハーフカット機能付きオートカッター	
トリマー	オートトリマー(9~36mm幅)	
電源	ACアダプタ・単3アルカリ乾電池×6本(別売)※4	
パソコン接続	USB接続	
同梱品	ACアダプタ・試用PROテープ・ ヘッドクリーニングテープ(SR36C)・ラベルソフト	
対応オプション	別売品一覧表(価格は本文オプション欄P.21~24をご覧ください)	
テープカートリッジ	PROテープカートリッジ268種	PROテープカートリッジ254種
ACアダプタ	本体に付属(AS1527J)	本体に付属(AC1116J)
システムバッグ	SR8B	SR8B
システムトランク	SR9BTN	SR9BTN
トリマー	本体に付属	本体に付属
ハーフカッター	本体に付属	本体に付属
ヘッドクリーニングテープ/キョ	SR24C/RC15	SR24C/RC15

※1.機種によっては、24mm幅テープと18mm幅テープ、18mm幅テープと12mm幅テープに印刷される文字の大きさは同じです。詳しくは各機種ページをご覧ください。

※2.内蔵ファイル・あて名登録・名前登録は登録エリアを共用しています。登録文字数によっては、最大件数を登録できないことがあります。
 ※3.貼り合わせ印刷時には上下に余白が表示されますので、カットをしてから貼り合わせを行ってください。
 ※4.オキシライド乾電池は初期電圧が高いため、製品の動作が不安定になることがあります。不具合の原因になりますので使用しないでください。
 ※万一、指定乾電池以外の使用で起因した故障、財産等の損害に関して、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

TEPRA PRO スペック表	「テプラ」PROシリーズ			
	シンプル	ファミリー		名前
				
	○○○P.11	○○○P.12	○○○P.12	○○○P.15
品番 希望小売価格(税込) (1台) (本体価格)	SR130 ¥7,875 (¥7,500)	SR52 ¥10,290 (¥9,800)	SR40 ¥7,140 (¥6,800)	SR40-B ¥7,140 (¥6,800)
本体色	ホワイト	ホワイト	オレンジ/ブルー	ライトグレー
寸法	約171(W)×191(D)×55(H)mm	約178(W)×190(D)×56(H)mm	約173(W)×109(D)×57(H)mm	約200(W)×205(D)×63(H)mm
質量	約500g(乾電池・テープ除く)	約545g(乾電池・テープ除く)	約400g(乾電池・テープ除く)	約840g(乾電池・テープ除く)
入力方式	JIS配列キーボード式	JIS配列キーボード式	JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応)	JIS配列キーボード式
表示	4文字×2行	6文字×2行	3文字×1行	6文字×4行
印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式
ヘッド構成	薄膜サーマルヘッド(180dpi・64dot)	薄膜サーマルヘッド(180dpi・64dot)	薄膜サーマルヘッド(180dpi・64dot)	薄膜サーマルヘッド(180dpi・128dot)
最大印刷可能幅	9.0mm(12・18mm幅テープ使用時)	9.0mm(12・18mm幅テープ使用時)	9.0mm(12・18mm幅テープ使用時)	18.1mm(24mm幅テープ使用時)
「みえ」機能	—	—	—	3段切換え
ラベル幅※1	P-TAPE規格 4・6・9・12・18mm	P-TAPE規格 4・6・9・12・18mm	P-TAPE規格 4・6・9・12・18mm	P-TAPE規格 4・6・9・12・18・24mm
漢字変換方式	学習機能付き熟語変換	学習機能付き熟語変換	学習機能付き熟語変換	学習機能付き熟語変換
熟語数	約63,000語 5,249文字	約63,000語 5,365文字	約63,000語 5,088文字	約71,000語(追加可能) 8,088文字
内蔵文字数	JIS第1/2,965文字 JIS第2/1,121文字 かな・英数字・記号等	JIS第1/2,965文字 JIS第2/1,121文字 かな・英数字・記号等	JIS第1/2,965文字 JIS第2/1,121文字 かな・英数字・記号等	JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 かな・英数字・記号等
文章メモリー	約60文字	約90文字	約60文字	約170文字
内蔵ファイル	約60文字/1ファイル	約90文字/2ファイル	約60文字/1ファイル	約5,000文字/最大99ファイル※2
あて名登録	—	—	—	約5,000文字/最大99件※2
名前登録	—	—	—	約1,120文字/最大40件※2
ファイルのバックアップ	単3アルカリ乾電池×6本(別売)	単3アルカリ乾電池×6本(別売)	単3アルカリ乾電池×6本(別売)	記憶保持用リチウム電池内蔵
外字登録	—	—	—	4文字 フラッシュメモリ内蔵
印刷行数	1~2行	1~4行	1~2行	1~8行
フォント	16・48dot系	16・48dot系	16・48dot系	16・24・32・48dot系
平滑化	常時平滑化	常時平滑化	常時平滑化	常時アウトラインスムージング
デザインフォーム	—	—	—	26種
特殊フォーム	—	—	—	3種
印刷履歴	—	—	—	—
コピー&貼付け	—	—	—	—
連続印刷(「そく」)	—	—	—	100枚まで(自動的に個別カット)
拡大印刷(「でか」)※3	—	—	—	2~4倍(部分印刷可能)
文字サイズ	5段階	5段階	5段階	7段階
内蔵書体	漢字 2書体(明朝・ゴシック体)	2書体(明朝・ゴシック体)	1書体(ゴシック体)	3書体(明朝・ゴシック・行書体)
	かな 2書体(明朝・ゴシック体)	3書体(明朝・ゴシック・ハビビ体)	2書体(ゴシック・ハビビ体)	5書体 (明朝・ゴシック・行書体他)
	英数 3書体 (明朝・ゴシック・BR体)	3書体(明朝・ゴシック・BR体)	2書体(ゴシック・BR体)	5書体 (明朝・ゴシック・HV・BR体他)
外枠	75種	75種	75種	120種
表組み	4種	4種	—	4種
地紋	—	既製地紋7種	—	既製地紋7種
装飾	飾り字/4種	飾り字/5種	飾り字/5種	飾り字/15種・伸・縮/5種、 囲み・網/8種
余白	2段階	2段階	2段階	6段階
文字間隔	2段階	2段階	2段階	4段階
割付け	英数字プロポーショナル方式	英数字プロポーショナル方式	英数字プロポーショナル方式	英数字プロポーショナル方式
定長印刷	4種	—	—	4種
バーコード	1.8~50cm	1~50cm	—	1~50cm
定型外国語	—	—	—	6規格
鏡像印刷	—	—	—	—
カッター	オートカッター	オートカッター	—	オートカッター
トリマー	—	—	—	オートトリマー(9~24mm幅)
電源	ACアダプタ・単3アルカリ乾電池×6本(別売)※4	ACアダプタ・単3アルカリ乾電池×6本(別売)※4	単3アルカリ乾電池×6本(別売)※4	ACアダプタ・単3アルカリ乾電池×6本(別売)※4
パソコン接続	—	—	—	USB接続
同梱品	ACアダプタ・試用PROテープ	ACアダプタ・試用PROテープ	—	試用PROテープ・ラベルソフト
対応オプション	別売品一覧表(価格は本文オプション欄P.21~24をご覧ください)			
テープカートリッジ	PROテープカートリッジ218種	PROテープカートリッジ218種	PROテープカートリッジ218種	PROテープカートリッジ254種
ACアダプタ	本体に付属(AC0615J)	本体に付属(AC0615J)	—	本体に付属(AC1116J)
システムバッグ	SR8B	SR8B	—	—
システムトランク	SR9BTN	SR9BTN	—	—
トリマー	RT36W	RT36W	RT36W	本体に付属
ハーフカッター	RH24	RH24	RH24	RH24
ヘッド・クリーニングテープ/キット	SR18C/RC15	SR18C/RC15	SR18C/RC15	SR24C/RC15

※「ATOK」は株式会社ATOKの登録商標です。

TEPRA PRO DL スペック表	「テプラ」PROシリーズ	
	点字	
		
	○○○P.15	
品番 希望小売価格(税込) (1台) (本体価格)	SR6700D ¥45,150 (¥43,000)	
本体色	シルバー	
寸法	約231(W)×226(D)×79(H)mm	
質量	約1,660g(テープ除く)	
入力方式	JIS配列キーボード式	
表示	12文字×4行	
印刷方式	熱転写PRO印刷方式	
ヘッド構成	薄膜サーマルヘッド(270dpi・192dot)	
最大印刷可能幅	18.1mm(24mm幅テープ使用時)	
「みえ」機能	4段切換え	
ラベル幅	P-TAPE規格 4・6・9・12・18・24mm DL-TAPE規格 12・24mm	
漢字変換方式	ATOK(学習機能付き漢字変換)	
熟語数	約88,000語(追加可能)	
内蔵文字数	7,643文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 かな・英数字・記号等	
文章メモリー	約250文字	
内蔵ファイル	約7,000文字/ 印字ファイル・点字ファイル各最大100ファイル※2	
あて名登録	約7,000文字/最大100件※2	
名前登録	約1,120文字/最大40件※2	
ファイルのバックアップ	フラッシュメモリ内蔵	
外字登録	10文字	
印刷行数	1~8行	
フォント	アウトラインフォント	
平滑化	点字交換可能	
デザインフォーム	26種+「点字」67種(テンプレート式)	
特殊フォーム	5種	
印刷履歴	5件	
コピー&貼付け	—	
連続印刷(「そく」)	—	
拡大印刷(「でか」)※3	100枚まで(自動的に個別カット/印字のみ)	
文字サイズ	10段階	
内蔵書体	漢字 8書体(明朝・ゴシック体他) かな 14書体(明朝・ゴシック・波ゴ体他) 英数 20書体(明朝・ゴシック・HV・BR体他)	
外枠	87種(記号外枠含む)	
表組み	10種	
地紋	15種(文字地紋・制作地紋含む)	
装飾	飾り字/19種・伸・縮/5種、 囲み・網/8種	
余白	6段階	
文字間隔	4段階	
割付け	英数字プロポーショナル方式	
定長印刷	4種	
バーコード	1~95cm	
定型外国語	7規格	
鏡像印刷	—	
点字機能	入力情報による点字変換方式・直接入力 インパクト方式 縦2.5mm×横2.4mm マス間ピッチ 3.3mm 打刻行数 1行 最大打刻数 40マス 点字書式 重記・並記、上下位置、左右位置	
カッター	ハーフカット機能付きオートカッター	
トリマー	—	
電源	ACアダプタ	
パソコン接続	USB接続	
同梱品	ACアダプタ・試用PROテープ・テープカートリッジ(DS24C)・トリマー(RT36W)・ラベルソフト	
対応オプション	別売品一覧表(価格は本文オプション欄P.21~24をご覧ください)	
テープカートリッジ	PROテープカートリッジ254種	
ACアダプタ	本体に付属(AS1527J)	
システムバッグ	—	
システムトランク	—	
トリマー	本体に付属(RT36W)	
ハーフカッター	本体に付属	
ヘッド・クリーニングテープ/キット	SR24C/RC15	

TEPRA PRO スペック表	「テプラ」PROシリーズ		
	パソコン専用		
			
	○○○P.13	○○○P.14	○○○P.14
品番 希望小売価格(税込) (1台) (本体価格)	SR3700P ¥20,790 (¥19,800)	SR3900P ¥26,040 (¥24,800)	SR3500P ¥15,540 (¥14,800)
本体色	パールホワイト	ミディアムグレー	ブラック
寸法	48(W)×145(D)×107(H)mm	約85(W)×182(D)×146(H)mm	約109(W)×165(D)×51(H)mm
質量	約360g(テープ除く)	約900g(テープ除く)	約400g(テープ除く)
印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式
ヘッド構成	薄膜サーマルヘッド(270dpi・192dot)	薄膜サーマルヘッド(360dpi・384dot)	薄膜サーマルヘッド(180dpi・128dot)
最大印刷可能幅	18.1mm(24mm幅テープ使用時)	27.1mm(36mm幅テープ使用時)	18.1mm(24mm幅テープ使用時)
ラベル幅	P-TAPE規格 4・6・9・12・18・24mm	P-TAPE規格 4・6・9・12・18・24・36mm	P-TAPE規格 4・6・9・12・18・24mm
カッター	オートカッター	ハーフカット機能付きオートカッター	オートカッター
トリマー	—	オートトリマー(9~36mm幅)	—
電源	ACアダプタ	ACアダプタ	ACアダプタ
同梱品	ACアダプタ・試用PROテープ・ラベルソフト・USBケーブル(A-Bタイプ)	ACアダプタ・試用PROテープ・ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)・ラベルソフト・USBケーブル(A-Bタイプ)	ACアダプタ・試用PROテープ・ラベルソフト・USBケーブル(A-Bタイプ)
対応オプション	別売品一覧表(価格は本文オプション欄P.21~24をご覧ください)		
テープカートリッジ	PROテープカートリッジ254種	PROテープカートリッジ268種	PROテープカートリッジ254種
ACアダプタ	本体に付属(AC1116J)	本体に付属(AS1527J)	本体に付属(AC0615J)
トリマー	RT36W	本体に付属	RT36W
ハーフカッター	RH24	本体に付属	RH24
ヘッド・クリーニングテープ/キット	SR24C/RC15	本体に付属(SR36C)/RC15	SR24C/RC15

動作環境			
機種	Macintosh		
	SR3700P	SR550	
対応OS	Mac OS X 10.4 Tiger / 10.5 Leopard (各OSの推奨環境以上でお使いください)		
ハードディスク占有容量	約40MB		
ドライブ	CD-ROMドライブ		
ディスプレイ	1024×768(XGA)以上		
インターフェイス	USB接続		

Windows			
機種	SR930・SR720・SR530・SR520X・SR3700P・SR3900P・SR3500P	SR550	SR6700D
対応OS	日本語Windows Vista / XP / 2000 / Me / ※Windows VistaおよびWindows XP Professionalは、32bit版、64bit版の各Editionに対応(各OSの推奨環境以上でお使いください。)		日本語Windows XP / 2000 / Me / 98 / 98SE (各OSの推奨環境以上でお使いください。Windows Vistaへの対応につきましては弊社ホームページをご覧ください。)
ハードディスク占有容量	約70MB	約100MB	約130MB
ドライブ	CD-ROMドライブ		
ディスプレイ	解像度800×600(SVGA) / High Color以上		
インターフェイス	USB接続		

※1.機種によっては、24mm幅テープと18mm幅テープ、18mm幅テープと12mm幅テープに印刷される文字の大きさは同じです。詳しくは各機種ページをご覧ください。

※2.内蔵ファイル・あて名登録・名前登録は登録エリアを共有しています。登録文字数によっては、最大件数を登録できないことがあります。

※3.貼り合わせ印刷時には上下に余白が表示されますので、カットをしてから貼り合わせを行ってください。

※4.オキシライド乾電池は初期電圧が高いため、製品の動作が不安定になることがあります。不具合の原因になりますので使用しないでください。

※万一、指定乾電池以外の使用で起因した故障、財産等の損害に関して、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

NEWS
「テプラ」PROラベルシステムパワーアップツール **データ貼る蔵くん**
ラベルシステムをさらにパワーアップ!
Excelの機能をアップさせ、管理データから必要なラベルを様々なフォームで簡単に印刷できるツールが誕生。インターネットから無償ダウンロードできます。
<http://www.kingjim.co.jp/support/>
※対応機種:OSなどの詳しい情報は弊社ホームページをご覧ください。