おもな仕様

仕様

入力

入力装置	JIS配列準拠キーボード式(65鍵) 文字ボタン39、機能ボタン26
入力状態	ローマ字入力、かなめくり入力、ABC入力 小文字入力、小文字ロック(ABC入力時のみ)、記号入力、外字入力、コピー機能(30文字まで)、コード変換入力(区点コード・JISコード・シフトJISコード)、部首読み入力、部首画数入力、ABC半角入力(QRコード時のみ)
漢字変換方式	ATOK for テプラ(予測入力、学習機能付き連文節変換) 搭載語句数 約156,000語(追加可能)

表示

表示装置	ドットマトリクスFSTN液晶パネル(バックライト付き)
文字表示	130dot×64dot(8文字×4行)
表示濃度	-5～ふつう～+5(11段階)
インジケーター	21個

記憶

文章メモリー	約175文字
内蔵ファイル	可変長データ式(あて名・名前と共用) 約5,000文字/最大99ファイル(ファイル名を含む)
辞書登録	最大30件
外字登録	ビットマップフルライン自動拡大登録 フルライン(16・24・32・48ドット)×4文字
あて名登録	最大99件
名前登録	最大40件
印刷履歴	最大10件
拡張機能	データ転送ソフト「DATAメモリーシステム」SDM9でPCにデータ転送(ファイル、あて名、名前、外字)が可能

フォント

内蔵文字数	全8,327文字 漢字 JIS第1水準2,965字、JIS第2水準3,390字、その他288字 ひらがな・カタカナ・英数字・記号・その他
内蔵フォント	アウトラインフォント 明朝体、ゴシック体、UD体、てがき、丸ゴシック体、行書体（漢字書体・かな書体・英数書体） えれん体、ハッピ体（かな書体） サンセリフHV体、スクリプトBR体、スクリプトPL体、サンセリフST体（英数書体）

印刷

印刷方式	熱転写PRO印刷方式
印刷濃度	-3～±0～+3（7段階）
ヘッド構成	サーマルヘッド（360dpi・256dot）
テープカートリッジ	「テプラ」PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18・24mm幅
カッター	ハーフカット機能付きオートカッター
トリマー	センサーつき自動カド丸仕上げ（半径3mm）

印刷機能

文字構成	7段階 ・32×32dot（6ポイント相当） ・48×48dot（10ポイント相当） ・64×64dot（13ポイント相当） ・96×96dot（19ポイント相当） ・128×128dot（26ポイント相当） ・192×192dot（38ポイント相当） ・240×240dot（48ポイント相当） ※テープ幅によって印刷できない文字サイズがあります。
デザインフォーム	172種（テンプレート式）
ビジネスフォーム	10種
ケーブルフォーム	1種（ビジネスフォームに含まれる）
あて名印刷最大	99件 カスタマバーコード印刷機能付
名前印刷最大	40件
特殊印刷	拡大、連続、鏡文字、ピッとコード
りぼん印刷	りぼん連続、お名前タグ
連番機能	加算一方向（繰り返し回数指定可）
バーコード	QRコード、JAN-13、JAN-8、UPC-A、UPC-E、NW-7、ITF（7種）

電源、その他

主電源	AC100V（専用のACアダプタAC1116J使用のこと）
補助バッテリー	アルカリ乾電池または充電式ニッケル水素電池（単3形×6本）
電源スイッチ	ボタン式
パワーオフ	操作終了後、約5分で電源を自動的にオフする （外字作成・修正中、ACアダプタ使用時のパソコンリンク中を除く）
PC接続	USBケーブルにて接続
外形寸法	約W193×D238×H66mm
質量	約1,005g（電池、テープカートリッジ除く）

使用条件

動作環境	温度：5～35℃ 湿度：30～80%（非結露）
保存環境	温度：-10～55℃ 湿度：5～80%（非結露）

同梱品/別売品

同梱品

・本体
・ACアダプタ(AC1116J)
・USBケーブル(A-Cタイプ/約100cm)
・基本操作マニュアル(保証書付)

別売品

・PROテープカートリッジ
・ヘッド・クリーニングテープ(SR24C)
・トリマー(RT36W)
・お名前タグメーカー(SRT10)
・スナップボタン(SRTB1)
・テープカートリッジケース(SR4TH)
・キャリングバッグ(SR9B)
・システムトランク(SR10BT)

保証とアフターサービスについて

アフターサービスについて

修理に出されるときは

保証期間内は、保証規定に基づいて修理いたします。本機およびご使用中のACアダプタ・USBケーブル・テープカートリッジなど一式と保証書をご準備のうえ、当社お客様相談室またはお買い上げ販売店へお問い合わせください。保証期間後も、修理によって使用可能なときは、ご要望により有償で修理いたします。商品をお買い上げ販売店までお持ちください。なお、修理のとき一部代替部品を使わせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談は、お買い上げ販売店または当社お客様相談室にお問い合わせください。

お客様相談室 0120-79-8107
携帯電話からの場合 0570-06-4759（通話料お客様負担）

株式会社キングジム
東京都千代田区東神田二丁目10番18号 〒101-0031
https://www.kingjim.co.jp/

Webからのお問い合わせ https://kingjim.jp/contact/

お客様登録のお願い

お客様登録をしていただきますと、製品・サービスに関する情報提供やお問い合わせの受付など、キングジムがご提供するサポート・サービスを受けることができます。

お客様の個人情報の取り扱いについて

お客様からいただいた個人情報は、以下の目的で使用し、厳正な管理をいたします。

サービスやサポートのご提供・商品のご案内・統計情報としての利用・製品の改善等

なお、当社の個人情報の取り扱いの詳細につきましては、下記の当社ホームページをご覧ください。

お客様登録はこちらから https://kingjim.jp/user/

最新情報について

「テプラ」に関する最新の情報は、当社のホームページをご覧ください。
ホームページアドレス https://www.kingjim.co.jp/

2026年11月 第1版