

TEPRA-Print SDK Appendix

SR5900P

SR-R7900P

Version 1.2

更新履歴

Version	日付	改訂内容
1.0	2016/03/04	初版作成
1.1	2016/11/17	印字領域表の更新
1.2	2019/10/18	対応機種に SR-R7900P を追加

目次

目次	3
概要	4
外枠線の描画位置について	5
機種依存基本仕様	7
機種依存インターフェイス仕様	7

概要

本仕様書は TEPRA-Print SDK において以下の機種を使用する場合の機種に依存した情報を記載しています。

【機種】


「テプラ」 PRO SR5900P

「テプラ」 PRO SR-R7900P

外枠線の描画位置について

外枠線は外枠領域の中心から、描画されます。

TepraContentWidth、TepraContentHeight は下記印字領域表を参照し値を指定してください。



E の範囲内で分割するフレームの TepraContentHeight もしくは TepraContentWidth を指定します。

例 :

SR5900P でテープ幅 36mm を垂直方向に均等 3 分割する場合は、 $26.1 / 3 = 8.7$ 。

1 フレーム 8.7mm を各フレームの TepraContentHeight に指定します。

SR5900P 印字領域表

A		B		C	D	E	
テープ幅		印刷可能領域		上下 マージン	外枠代 (片側)	TepraContentWidth/Height に 指定する値	
mm	inch	dot	inch	inch	dot	mm	inch
36	1.417	384	1.067	0.175	14	26.1	1.03
24	0.945	288	0.800	0.072	11	19.5	0.77
18	0.709	216	0.600	0.054	8	14.7	0.58
12	0.472	144	0.400	0.036	5	9.8	0.39
9	0.354	108	0.300	0.027	4	7.3	0.29
6	0.236	72	0.200	0.018	3	4.9	0.19
4	0.157	44	0.122	0.018	2	3.0	0.12

SR-R7900P 印字領域表

A		B		C	D	E	
テープ幅		印刷可能領域		上下 マージン	外枠代 (片側)	TepraContentWidth/Height に 指定する値	
mm	inch	dot	inch	inch	dot	mm	inch
50	1.969	566	1.887	0.041	21	46.1	1.82
36	1.417	361	1.203	0.107	13	29.5	1.16
24	0.945	238	0.793	0.076	9	19.4	0.76
18	0.709	180	0.600	0.054	7	14.6	0.58
12	0.472	120	0.400	0.036	4	9.8	0.39
9	0.354	90	0.300	0.027	3	7.4	0.29
6	0.236	60	0.200	0.018	2	4.9	0.19
4	0.157	36	0.122	0.019	2	2.9	0.11

機種依存基本仕様

機種名	プロダクト名	ハーフカット	印刷速度	解像度	サポートテープ幅
SR5900P	(KING JIM TEPRA PRO SR5900P)	対応	対応	360dpi	4/6/9/12/18/24/36mm
SR-R7900P	(KING JIM TEPRA PRO SR-R7900P)	対応	対応	300dpi	4/6/9/12/18/24/36/50mm

「テプラ」の検索は、プロダクト名で行います。

機種依存インターフェイス仕様

機種名	ネットワーク			Bluetooth
	有線	無線		
		インフラストラクチャーモード	アクセスポイントモード	
SR5900P SR-R7900P	○	○	○	×